

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чтобы обеспечить высокую автономию работы, компания Visa предлагает многочисленные решения для хранения топлива. В зависимости от вида установки можно выбрать из широкой гаммы цистерн, как подземных, так и устанавливаемых над землей. Все изделия полностью выполнены в Италии, из материалов высшего качества и оснащены предохранительными устройствами, предписанными действующими нормативными требованиями.



ПРИМЕРЫ ЦИСТЕРН

ГАММА ПОДЗЕМНЫХ ЦИСТЕРН С ДВОЙНОЙ СТЕНКОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Никаких видимых препятствий
- Возможность установки под дорожным полотном
- Пониженная тепловая нагрузка топлива; предотвращает преждевременную порчу в связи с размножением водорослей, грибов и дрожжей

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИМЕРА



ОСНАЩЕНИЕ

- В наличии имеются цистерны разных объемов от 1000 до 15000 литров, выполнены из первоклассной стали и оснащены:
- Внешним гудроновым покрытием
- Проход с заливным патрубком и сертифицированным ограничительным клапаном, муфтами для трубы для стравливания, линией подачи с всасывающей трубой, возвратной линией, заправкой и контролем воздушной прослойки, подключением к заземлению
- Приваренным металлическим отстойником или полозьями для установки на площадках
- Метрической шкалой
- Подъемными рым-болтами
- Блоком для определения утечек в воздушной прослойке
- Сравнительными таблицами и сертификатами испытательных работ по стандарту VVFF

ОСОБЕННОСТИ



ЛИНИЯ НАДЗЕМНЫХ ЦИСТЕРН С РЕЗЕРВУАРОМ И НАВЕСОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность перемещения
- Не нуждается в земляных работах

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИМЕРА



ОСНАЩЕНИЕ

- Баки с горизонтальными осями, доступны разные объемы от 1 000 до 20 000 литров, выполнены из первоклассной стали и оснащены:
- Подъемными рым-болтами (на пустой цистерне)
- Подключением к заземлению
- Дренажом с закрывающей крышкой
- Металлическим поддоном для утечек
- Защитным навесом для крепления к накопительной ёмкости
- Проходом с заливным патрубком и сертифицированным ограничительным клапаном, муфтами для трубы для стравливания, линией подачи с всасывающей трубой, возвратной линией.
- Трубой для стравливания с пламярассекателем на выходе
- Метрической шкалой

ОСОБЕННОСТИ



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Комплект автоматической заправки дизельным топливом для питания бака, установленного на машине
- Система постоянного мониторинга уровня бака с постоянным отображением уровня и подачей сигнала тревоги на тарированном пределе
- Специальное исполнение в контейнере для передвижного применения

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Внешнее эндопреновое покрытие, особо устойчивого материала к коррозии, рекомендуется для соляной почвы
- Комплект автоматической заправки дизельным топливом для питания бака, установленного на машине
- Система постоянного мониторинга уровня бака с постоянным отображением уровня и подачей сигнала тревоги на тарированном пределе
- Специальное исполнение в контейнере для передвижного применения

